

**FETT
+ ÖL**

arvox^{PRO} FETT + ÖL

Entfernt hartnäckige Fett- und Ölverschmutzungen in Küchen, Lebensmittelbetrieben, Industrie und Werkstatt, ohne empfindliche Oberflächen (z.B. Aluminium, Zink) anzugreifen. Geruchsneutral und ohne stechende Dämpfe für hohe Arbeitssicherheit. Tipp: Mit heißem Wasser und Bürste/Schwamm oder Schrubber einarbeiten.

GEEIGNET FÜR

Dunstabzugshauben
Konvektomaten und Kochfelder
Fritteusen und Fettabscheider
Keramikfliesen
Werkzeuge und Maschinenteile



ERHÄLTlich ALS

2x0,4L Set im Twin Sprayer
4x0,4L Reload-Set
2x5L Set



Direkter Kontakt
über WhatsApp

www.arvox.cleaning
reaktion@arvox.cleaning



Produktdatenblatt

arvox^{PRO} FETT + ÖL

ANWENDUNG

Vorbereitung: Groben Schmutz von der Oberfläche entfernen. Nicht zu behandelnde Flächen ggf. abdecken. Oberflächenverträglichkeit an unauffälliger Stelle testen. Nur saubere Sprühköpfe bzw. Drucksprüher verwenden.

Anwendung: Die zu reinigende Oberfläche zügig hintereinander mit Arvox Pro A und B einsprühen und gleichmäßig benetzen oder beide Komponenten gleichzeitig mithilfe des Twin Sprayers aufbringen. In kleinen Teilbereichen arbeiten. Bürste oder Schwamm mit warmem Wasser befeuchten und gut ausdrücken. Anschließend Arvox damit einarbeiten und kurz einwirken lassen. Bei maschineller Anwendung die Fläche mit Einscheibenmaschine und geeignetem Reinigungspad abfahren. Schmutzflotte aufnehmen. Mit klarem Wasser abspülen oder nachwischen.

Ergiebigkeit: ca. 6-8m²/L (je 0,5 L pro Komponente)

Bitte beachten: A & B zügig nacheinander, besser gleichzeitig auf die Oberfläche sprühen. Werkzeuge/Maschinen und sonstige Arbeitsmittel nach Gebrauch gut spülen.

HANDHABUNG UND LAGERUNG

Arvox Pro Fett + Öl ist bei empfohlener Lagerung im Originalbehälter mindestens 24 Monate haltbar. An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Lagerung kühl, dunkel und stehend. Hitze sowie Sonneneinstrahlung und Frost können die Wirksamkeit des Produkts beeinträchtigen. Geöffnete Gebinde innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen. Entsorgung von Produktresten und Behältern gemäß den behördlichen Vorschriften.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Die üblichen Sicherheitsvorkehrungen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. Insbesondere sollten Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Schutzkleidung und eine Maske getragen werden. Detaillierte Sicherheitshinweise finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern für Arvox Pro Fett+ Öl A und B.

DISCLAIMER Diese Informationen wurden nach heutigem Stand unserer Kenntnisse erstellt. Sie stellen weder eine Zusicherung der Produkteigenschaften noch einen Rechtsanspruch dar. Aufgrund der vielfältigen Anwendungen und Bedingungen empfehlen wir stets eine Prüfung unserer Produkte für die vorgesehenen Anwendungen. Sicherheitsdatenblätter mit Sicherheitsvorkehrungen, die beim Umgang mit oder bei der Lagerung von Arvox Pro-Produkten zu beachten sind, sind auf Anfrage erhältlich und werden in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen bereitgestellt. Sie sollten die entsprechenden Informationen zum Sicherheitsdatenblatt einholen und überprüfen, bevor Sie mit einem dieser Produkte umgehen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Arva Greentech Deutschland GmbH.

MANUELLE ANWENDUNG

Die Komponenten werden mit Schwamm oder Pad eingearbeitet.



MASCHINELLE ANWENDUNG

Einarbeitung der Komponenten bevorzugt mit exzentrisch arbeitenden Reinigungsmaschinen und entsprechenden Pads.



*>Wir empfehlen:
Benutzung von Sprühern mit Doppelkammersystem für die gleichzeitige Aufbringung beider Komponenten.*

Twin Max

Twin Sprayer



ARVOX PRO A

(gem. 648/2004/EG) Nicht relevant.

Aussehen	Klar
Farbe	Farblos
Geruch	Charakteristisch
Dichte	1,05 g/cm ³
Dynamische Viskosität	10 mPa.s
pH	7-9

ARVOX PRO B

(gem. 1272/2008/EG) Methansulfonsäure,
(gem. 648/2004/EG) keine

Aussehen	Klar
Farbe	Farblos
Geruch	Charakteristisch Säure
Dichte	1,02 g/cm ³
Dynamische Viskosität	10 mPa.s
pH	2-3

Werte gemessen bei 20° C



Gelistet bei FiBL