



arvox PRO
**STEIN
+ BETON**



Produktdatenblatt

Beschreibung

Arvox Pro Stein + Beton ist ein Spezial- und Grundreiniger für verschiedenste Steinoberflächen wie Natur- und Betonwerksteine, Architekturbeton und Fassadenputz im Außenbereich. Arvox Pro Stein +Beton besteht aus zwei Komponenten und kann sowohl manuell als auch maschinell aufgetragen werden.

Produktvorteile

- Reinigt verschmutzte Steinoberflächen schnell und gründlich bis in die Tiefe.
- Wirkt sofort, effizient und schnell, reagiert zu 100% umweltneutral.
- Entfernt organische Verschmutzungen leicht und hygienisch.
- Zersetzt den Schmutz statt ihn nur abzulösen, wirkt Neuverschmutzung entgegen.
- Schont die Oberflächen.

Anwendung

Vorbereitung: Groben Schmutz von der Oberfläche entfernen. Nicht zu behandelnde Flächen ggf. abdecken. Kann Metalle angreifen. An unauffälliger Stelle testen.

Manuelle Anwendung: Die zu reinigende Oberfläche gründlich mit Arvox Pro A einsprühen und vollständig benetzen. Anschließend auf die gleiche Weise Arvox Pro B auftragen und mit Bürste oder Schrubber einarbeiten. Die behandelte Fläche nach ca. 5 - 15 Minuten mit Wasser und Bürste abspülen/ nacharbeiten.

Maschinelle Anwendung: Arvox Pro A und B nacheinander mit Niederdruckpühhern auf den Boden ausbringen. Einwirkzeit ca. 5 - 15 Minuten, je nach Verschmutzung. Die benetzte Fläche mit einer Einscheibenmaschine und geeignetem Reinigungspad vollflächig abfahren. Bearbeitete Bodenfläche ggf. gründlich absaugen, mit klarem Wasser nachwaschen und erneut absaugen.

Ergiebigkeit: ca. 5-10m²/L (je 0,5 L pro Komponente)



Manuelle Anwendung: Die Komponenten werden mit Bürste, Pad oder Schwamm eingearbeitet.



Maschinelle Anwendung: Einarbeitung der Komponenten bevorzugt mit exzentrisch arbeitenden Reinigungsmaschinen und entsprechenden Pads. Doppel-Tank verfügbar für gleichzeitige Aufbringung.



Gebinde/Sets

Flaschen inkl. Sprühaufsätze

Kanister

2x0,5L

Art.Nr.: 21030302

2x2,5L

Art.Nr.: 21030308

2x1L

Art.Nr.: 20030303

2x10L

Art.Nr.: 20030305



Handhabung und Lagerung

Arvox Pro Stein + Beton ist bei empfohlener Lagerung im Originalbehälter mindestens 24 Monate haltbar. An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Lagerung kühl, dunkel und stehend. Hitze sowie Sonnenstrahlung können die Wirksamkeit des Produkts beeinträchtigen. Geöffnete Gebinde innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen. Nur saubere Sprühköpfe bzw. Drucksprüher verwenden. Nicht mit aufgeschraubten Sprühköpfen lagern. Entsorgung von Produktresten und Behältern gemäß den behördlichen Vorschriften.

Sicherheitsvorkehrungen

Die üblichen Sicherheitsvorkehrungen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. Insbesondere sollten Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Schutzkleidung und eine Maske getragen werden. Detaillierte Sicherheitshinweise finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern für Arvox Pro Stein + Beton A und B.



Besonders geeignet ist Arvox Pro Stein + Beton für die schonende Reinigung von porösen Steinoberflächen und Natursteinen wie der Sandstein im Hof eines Hotels im Beispiel oben.

Eigenschaften

Arvox Pro A

Inhaltsstoffe (gem. 1272/2008/EG): Natriumhydroxid;
(gem. 648/2004/EG) nicht relevant.

Aussehen	Klar
Farbe	Farblos
Geruch	Charakteristisch/Lauge
Dichte	1,104 g/cm³
Dynamische Viskosität	15 mPa.s
Siedepunkt	103°C
pH	14

Arvox Pro B

Inhaltsstoffe (gem. 648/2004/EG): 5% - <15% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis.

Aussehen	Wie Wasser
Farbe	Farblos
Geruch	Sehr schwach, charakteristisch
Dichte (bei 25°C)	1,026 g/cm³
Dynamische Viskosität	1,1 mPa.s
pH	3-4

Werte gemessen bei 20° C, sofern nicht anders angegeben.

DISCLAIMER Diese Informationen wurden nach heutigem Stand unserer Kenntnisse erstellt. Sie stellen weder eine Zusicherung der Produkteigenschaften noch einen Rechtsanspruch dar. Aufgrund der vielfältigen Anwendungen und Bedingungen empfehlen wir stets eine Prüfung unserer Produkte für die vorgesehene Anwendungen. Sicherheitsdatenblätter mit Sicherheitsvorkehrungen, die beim Umgang mit oder bei der Lagerung von Arvox Pro-Produkten zu beachten sind, sind auf Anfrage erhältlich und werden in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen bereitgestellt. Sie sollten die entsprechenden Informationen zum Sicherheitsdatenblatt einholen und überprüfen, bevor Sie mit einem dieser Produkte umgehen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Arva Greentech GmbH.



Arva Greentech GmbH
Helmholtzstr. 2-9 • 10587 Berlin Tel.: +49 (030) 809334120
info@arva-green.tech | www.arvox.cleaning