arvox

Die 2-Komponenten-Reiniger

Reinigen mit Sauerstoff

Produktübersicht

arvox PRO

Die 2-Komponenten-Reiniger

EINFACH. SCHNELL. GRÜNDLICH.

Arvox Pro - das sind unsere hochwirksamen 2-Komponenten-Reiniger für verschiedene Arten von Oberflächen. Organische Verschmutzungen werden von der Oberfläche gelöst und zersetzt.

WARUM ARVOX PRO?

- Einfache Anwendung
- Schnelle Wirkung
- Auf Sauerstoffbasis
- Umweltneutrale Reaktion
- Von Profis für Profis

Probieren Sie‘s aus
und erleben Sie den WOW-Effekt!

www.arvox.cleaning

reaktion@arvox.cleaning

Die 2-Komponenten-Reiniger

AUS 2 ARBEITSSCHRITTEN WIRD EINER

Für die gleichzeitige Aufbringung beider Arvox-Komponenten in gleicher Dosierung.

Arvox Twin Sprayer

PRODUKTINFORMATION

- Fassungsvermögen 2 x 0,4L
- Ergonomisches Design
- Perfekt für kleinere Flächen

Arvox Twin Sprayer Max

PRODUKTINFORMATION

- Fassungsvermögen 2 x 5L
- Keine externe Stromquelle benötigt
- Mobil durch 2 Rollen
- Bis zu 200m² in einem Arbeitsgang reinigen

www.arvox.cleaning
reaktion@arvox.cleaning

arva greentech

WORAUF WIR STOLZ SIND

WAS ZEICHNET UNS AUS?

Reagiert 100% umwelt-neutral

Gelistet in der **FiBL**-Betriebsmittelliste für die ökologische Produktion in Deutschland

Made in Germany
Schweizer Patent, in Deutschland hergestellt

Prüfengel Geprüfte Qualität

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Geprüfte Inhaltsstoffe
Regelmäßige Produktüberwachung
www.tuv.com
ID 1111282826

VERPACKUNGEN LIZENZIERT BEI EKO-PUNKT VON REMONDIS DAS DUALE SYSTEM

AIR LABEL SCORE A+ A+ A B C PROFESSIONAL

Jedes Jahr zeichnet die deutsche Wirtschaft Unternehmen als „Grüne Innovatoren des Jahres“ aus, die sich in ihrer Branche durch ihr starkes Engagement für Nachhaltigkeit auszeichnen. Im Jahr 2023 wurde Arva Greentech für seinen umweltneutralen und kosteneffizienten Ansatz zur Oberflächen- und Bodenreinigung ausgezeichnet.

arvox PRO

HOLZ

Reinigt Holzoberflächen im Außenbereich schnell und effizient. Löst organische Verschmutzungen auf. Frischt vergrautes Holz sichtbar auf. Ideal als Vorbehandlung für die anschließende Holzpflege.

GEEIGNET FÜR

- Holzoberflächen
- Terrassendielen
- Gartenmöbel
- WPC

ERHÄLTLICH IN

- 2x1L Set
- 2x5L Set

Direkter Kontakt über WhatsApp

www.arvox.cleaning
reaktion@arvox.cleaning

Produktdatenblatt

arvox PRO HOLZ

ANWENDUNG

Vorbereitung: Groben Schmutz von der Oberfläche entfernen. Nicht zu behandelnde Flächen ggf. abdecken. Kann Metalle angreifen. Oberflächenverträglichkeit an unauffälliger Stelle testen. Nur saubere Sprühköpfe bzw. Drucksprüher verwenden.

Anwendung: Die zu reinigende Oberfläche gründlich mit Arvox Pro A einsprühen und vollständig benetzen. Anschließend auf die gleiche Weise Arvox Pro B auftragen. Arvox mit Bürste oder Schrubber einarbeiten. Nach 5-15 Minuten Einwirkzeit mit Wasser abspülen und bei Bedarf mit Bürste nacharbeiten. Bei maschineller Anwendung die Fläche mit Einscheibenmaschine und geeignetem Reinigungspad abfahren. Anschließend mit klarem Wasser nachspülen.

Ergiebigkeit: ca. 4-10m²/L (je 0,5 L pro Komponente)

Bitte beachten: Eventuell verbaute Aluminiumteile vorher abkleben oder entfernen. A & B zügig nacheinander, besser gleichzeitig auf die Oberfläche sprühen. Austrocknung vermeiden, bei starker Sonneneinstrahlung regelmäßig Wasser aufnebeln. Bei Kälte kann sich die Einwirkzeit verlängern. Nach der Anwendung von Arvox Pro Holz mit geeigneten Pflegemitteln nachbehandeln. Werkzeuge/Maschinen und sonstige Arbeitsmittel nach Gebrauch gut spülen.

HANDHABUNG UND LAGERUNG

Arvox Pro Holz ist bei empfohlener Lagerung im Originalbehälter mindestens 24 Monate haltbar. An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Lagerung kühl, dunkel und stehend. Hitze sowie Sonneneinstrahlung und Frost können die Wirksamkeit des Produkts beeinträchtigen. Geöffnete Gebinde innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen. Entsorgung von Produktresten und Behältern gemäß den behördlichen Vorschriften.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Die üblichen Sicherheitsvorkehrungen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. Insbesondere sollten Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Schutzkleidung und eine Maske getragen werden. Detaillierte Sicherheitshinweise finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern für Arvox Pro Holz A und B.

DISCLAIMER Diese Informationen wurden nach heutigen Stand unserer Kenntnisse erstellt. Sie stellen weder eine Zusicherung der Produkteigenschaften noch einen Rechtsanspruch dar. Aufgrund der vielfältigen Anwendungen und Bedingungen empfehlen wir stets eine Prüfung unserer Produkte für die vorgesehenen Anwendungen. Sicherheitsdatenblätter mit Sicherheitsvorkehrungen, die beim Umgang mit oder bei der Lagerung von Arvox Pro-Produkten zu beachten sind, sind auf Anfrage erhältlich und werden in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen bereitgestellt. Sie sollten die entsprechenden Informationen zum Sicherheitsdatenblatt einholen und überprüfen, bevor Sie mit einem dieser Produkte umgehen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Arva Greentech Deutschland GmbH.

MANUELLE ANWENDUNG

Die Komponenten werden mit Schrubber oder Bürste eingearbeitet.

MASCHINELLE ANWENDUNG

Einarbeitung der Komponenten bevorzugt mit exzentrisch arbeitenden Reinigungsmaschinen und entsprechenden Pads.

>Wir empfehlen:
Benutzung von Sprühern mit Doppelkammersystem für die gleichzeitige Aufbringung beider Komponenten.

ARVOX PRO A

Inhaltsstoffe (gem. 1272/2008/EG) Natriumhydroxid; (gem. 648/2004/EG) Nicht relevant.

Aussehen	Klar
Farbe	Farblos
Geruch	Charakteristisch/Lauge
Dichte	1,052 g/cm³
Dynamische Viskosität	11 mPa.s
pH	12-14

ARVOX PRO B

Inhaltsstoffe (gem. 648/2004/EG): 5% - <15% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis

Aussehen	Wie Wasser
Farbe	Farblos
Geruch	Sehr schwach, charakteristisch
Dichte	1,026 g/cm³
Dynamische Viskosität	1,1 mPa.s
pH	3-4

Werte gemessen bei 20° C

arvox PRO

STEIN + BETON

Entfernt organische Verschmutzungen wie pflanzliche Rückstände, Fette und Wachse, ohne die Oberflächen anzugreifen. Wirkt sofort, effizient und schnell.

GEEIGNET FÜR

- Natur- und Betonwerksteine
- Pflastersteine und Gehwege
- Marmor, Architekturbeton
- Fassadenputz
- Betonflächen
- Kieselsteine

ERHÄLTLICH IN

- 2x1L Set
- 2x5L Set

Direkter Kontakt über WhatsApp

www.arvox.cleaning
reaktion@arvox.cleaning

Produktdatenblatt

arvox PRO STEIN + BETON

ANWENDUNG

Vorbereitung: Groben Schmutz von der Oberfläche entfernen. Nicht zu behandelnde Flächen ggf. abdecken. Kann Metalle angreifen. Oberflächenverträglichkeit an unauffälliger Stelle testen. Nur saubere Sprühköpfe bzw. Drucksprüher verwenden.

Anwendung: Die zu reinigende Oberfläche gründlich mit Arvox Pro A einsprühen und vollständig benetzen. Anschließend auf die gleiche Weise Arvox Pro B auftragen. Arvox mit Bürste oder Schrubber einarbeiten. Nach ca. 5-15 Minuten mit Wasser und Bürste nacharbeiten und abspülen. Bei maschineller Anwendung die Fläche mit Einscheibenmaschine und geeignetem Reinigungspad abfahren. Anschließend mit klarem Wasser nachspülen.

Ergiebigkeit: ca. 5-10m²/L (je 0,5 L pro Komponente)

Bitte beachten: Optimale Verarbeitungstemperatur 10-25°C. Austrocknung vermeiden, bei starker Sonneneinstrahlung vorwässern. Bei Kälte kann sich die Einwirkzeit verlängern. Werkzeuge/Maschinen und sonstige Arbeitsmittel nach Gebrauch gut spülen.

HANDHABUNG UND LAGERUNG

Arvox Pro Stein + Beton ist bei empfohlener Lagerung im Originalbehälter mindestens 24 Monate haltbar. An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Lagerung kühl, dunkel und stehend. Hitze sowie Sonneneinstrahlung und Frost können die Wirksamkeit des Produkts beeinträchtigen. Geöffnete Gebinde innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen. Entsorgung von Produktresten und Behältern gemäß den behördlichen Vorschriften.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Die üblichen Sicherheitsvorkehrungen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. Insbesondere sollten Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Schutzkleidung und eine Maske getragen werden. Detaillierte Sicherheitshinweise finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern für Arvox Pro Stein + Beton A und B.

DISCLAIMER Diese Informationen wurden nach heutigen Stand unserer Kenntnisse erstellt. Sie stellen weder eine Zusicherung der Produkteigenschaften noch einen Rechtsanspruch dar. Aufgrund der vielfältigen Anwendungen und Bedingungen empfehlen wir stets eine Prüfung unserer Produkte für die vorgesehenen Anwendungen. Sicherheitsdatenblätter mit Sicherheitsvorkehrungen, die beim Umgang mit oder bei der Lagerung von Arvox Pro-Produkten zu beachten sind, sind auf Anfrage erhältlich und werden in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen bereitgestellt. Sie sollten die entsprechenden Informationen zum Sicherheitsdatenblatt einholen und überprüfen, bevor Sie mit einem dieser Produkte umgehen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Arva Greentech Deutschland GmbH.

MANUELLE ANWENDUNG

Die Komponenten werden mit Bürste, Schrubber oder Pad eingearbeitet.

MASCHINELLE ANWENDUNG

Einarbeitung der Komponenten bevorzugt mit exzentrisch arbeitenden Reinigungsmaschinen und entsprechenden Pads.

> Wir empfehlen:
Benutzung von Sprühern mit Doppelkammersystem für die gleichzeitige Aufbringung beider Komponenten.

ARVOX PRO A

Inhaltsstoffe (gem. 1272/2008/EG) Natriumhydroxid; (gem. 648/2004/EG) Nicht relevant.

Aussehen	Klar
Farbe	Farblos
Geruch	Charakteristisch/Lauge
Dichte	1,106 g/cm³
Dynamische Viskosität	15 mPa.s
pH	14

ARVOX PRO B

Inhaltsstoffe (gem. 648/2004/EG): 5% - <15% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis.

Aussehen	Wie Wasser
Farbe	Farblos
Geruch	Sehr schwach, charakteristisch
Dichte	1,026 g/cm³
Dynamische Viskosität	1,1 mPa.s
pH	3-4

Werte gemessen bei 20° C

arvox PRO

FUGEN + FLIESEN

Reinigt mineralische Fugen und Fliesen schonend und kraftvoll ohne das Material anzugreifen. Entfernt Waschmittelreste und Pflegemittelrückstände, Körperfette und andere organische Ablagerungen effizient und porentief. Kein Vorwässern nötig. Bei starken Verkalkungen mit Arvox Pro Kalk+Sanitär vorreinigen.

GEEIGNET FÜR

- Mineralische Fugen
- Keramikfliesen
- Natursteinfliesen
- Wand und Boden
- Feinsteinzeug

ERHÄLTLICH ALS

- 2x0,4L Set im Twin Sprayer
- 4x0,4L Reload Set
- 2x1L Set
- 2x5L Set

Direkter Kontakt
über WhatsApp

www.arvox.cleaning
reaktion@arvox.cleaning

Produktdatenblatt

arvox PRO FUGEN + FLIESEN

ANWENDUNG

Vorbereitung: Groben Schmutz von der Oberfläche entfernen. Nicht zu behandelnde Flächen ggf. abdecken. Kann Metalle angreifen. Oberflächenverträglichkeit an unauffälliger Stelle testen. Nur saubere Sprühköpfe bzw. Drucksprüher verwenden.

Anwendung: Die zu reinigende Oberfläche gründlich mit Arvox Pro A einsprühen und vollständig benetzen. Anschließend auf die gleiche Weise Arvox Pro B auftragen. Arvox mit Fugenbürste, Schrubber oder Schwamm einarbeiten. Nach ca. 5-15 Minuten entweder mit Wasser und Bürste nacharbeiten und abspülen. Bei maschineller Anwendung die Fläche mit Einscheibenmaschine und geeignetem Reinigungspad abfahren und absaugen. Anschließend mit klarem Wasser nachwaschen und erneut absaugen.

Ergiebigkeit: ca. 5-10m²/L (je 0,5 L pro Komponente)

Bitte beachten: Bei Kunstharzfugen vor Anwendung an einer unauffälligen Stelle testen. Eventuell verbaute Aluminiumteile vorher abkleben. Werkzeuge/Maschinen und sonstige Arbeitsmittel nach Gebrauch gut spülen. Für gute Durchlüftung sorgen.

HANDHABUNG UND LAGERUNG

Arvox Pro Fugen + Fliesen ist bei empfohlener Lagerung im Originalbehälter mindestens 24 Monate haltbar. An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Lagerung kühl, dunkel und stehend. Hitze sowie Sonneneinstrahlung und Frost können die Wirksamkeit des Produkts beeinträchtigen. Geöffnete Gebinde innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen. Entsorgung von Produktresten und Behältern gemäß den behördlichen Vorschriften.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Die üblichen Sicherheitsvorkehrungen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. Insbesondere sollten Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Schutzkleidung und eine Maske getragen werden. Detaillierte Sicherheitshinweise finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern für Arvox Pro Fugen + Fliesen A und B.

DISCLAIMER Diese Informationen wurden nach heutigen Stand unserer Kenntnisse erstellt. Sie stellen weder eine Zusicherung der Produkteigenschaften noch einen Rechtsanspruch dar. Aufgrund der vielfältigen Anwendungen und Bedingungen empfehlen wir stets eine Prüfung unserer Produkte für die vorgesehenen Anwendungen. Sicherheitsdatenblätter mit Sicherheitsvorkehrungen, die beim Umgang mit oder bei der Lagerung von Arvox Pro-Produkten zu beachten sind, sind auf Anfrage erhältlich und werden in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen bereitgestellt. Sie sollten die entsprechenden Informationen zum Sicherheitsdatenblatt einholen und überprüfen, bevor Sie mit einem dieser Produkte umgehen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Arva Greentech Deutschland GmbH.

Gelistet bei FiBL

MANUELLE ANWENDUNG

Die Komponenten werden mit Bürste, Schrubber oder Pad eingearbeitet.

MASCHINELLE ANWENDUNG

Einarbeitung der Komponenten bevorzugt mit exzentrisch arbeitenden Reinigungsmaschinen und entsprechenden Pads.

>Wir empfehlen:
Benutzung von Sprühern mit Doppelkammersystem für die gleichzeitige Aufbringung beider Komponenten.

ARVOX PRO A

Inhaltsstoffe (gem. 1272/2008/EG) Natriumhydroxid; (gem. 648/2004/EG) Nicht relevant.

Aussehen	Klar
Farbe	Farblos
Geruch	Charakteristisch/Lauge
Dichte	1,106 g/cm³
Dynamische Viskosität	15 mPa.s
pH	14

ARVOX PRO B

Inhaltsstoffe (gem. 648/2004/EG): 5% - <15% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis.

Aussehen	Wie Wasser
Farbe	Farblos
Geruch	Sehr schwach, charakteristisch
Dichte	1,026 g/cm³
Dynamische Viskosität	1,1 mPa.s
pH	3-4

Werte gemessen bei 20° C

arvox PRO

PARKETT + DIELEN

Reinigt geölte und unbehandelte Holzfußböden schnell und effizient. Für die Grundreinigung. Beseitigt Laufspuren und löst organische Verschmutzungen auf. Ideal zur Vorbehandlung für die anschließende Parkettpflege.

GEEIGNET FÜR

unbehandelte und geölte Parkett- + Dielenböden

staubfreie Parkettsanierung

ERHÄLTLICH IN

2x5L Set

Direkter Kontakt über WhatsApp

www.arvox.cleaning
reaktion@arvox.cleaning

Produktdatenblatt

arvox PRO PARKETT + DIELEN

ANWENDUNG

Vorbereitung: Groben Schmutz von der Oberfläche entfernen. Nicht zu behandelnde Flächen ggf. abdecken. Kann Metalle angreifen. Oberflächenverträglichkeit an unauffälliger Stelle testen. Nur saubere Sprühköpfe bzw. Drucksprüher verwenden.

Anwendung: Die zu reinigende Oberfläche zügig hintereinander mit Arvox Pro A und B einsprühen und gleichmäßig benetzen. In kleinen Teilbereichen arbeiten. Arvox kurz einwirken lassen und mit Schrubber oder Reinigungspad einarbeiten. Bei maschineller Anwendung die Fläche mit Einscheibenmaschine und geeignetem Reinigungspad abfahren. Schmutzflotte aufnehmen. Mit klarem Wasser nebelfeucht nachwischen.

Ergiebigkeit: ca. 4-10m²/L (je 0,5 L pro Komponente)

Bitte beachten: Eventuell verbaute Aluminiumteile vorher abkleben oder entfernen. A & B zügig nacheinander, besser gleichzeitig auf die Oberfläche sprühen. Verkürzte Einwirkzeit - maximal 5 Minuten. Nach der Anwendung mit geeigneten Pflegemitteln nachbehandeln. Werkzeuge/Maschinen und sonstige Arbeitsmittel nach Gebrauch gut spülen. Für gute Durchlüftung sorgen.

HANDHABUNG UND LAGERUNG

Arvox Pro Parkett + Dielen ist bei empfohlener Lagerung im Originalbehälter mindestens 24 Monate haltbar. An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Lagerung kühl, dunkel und stehend. Hitze sowie Sonneneinstrahlung und Frost können die Wirksamkeit des Produkts beeinträchtigen. Geöffnete Gebinde innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen. Entsorgung von Produktresten und Behältern gemäß den behördlichen Vorschriften.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Die üblichen Sicherheitsvorkehrungen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. Insbesondere sollten Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Schutzkleidung und eine Maske getragen werden. Detaillierte Sicherheitshinweise finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern für Arvox Pro Parkett + Dielen A und B.

DISCLAIMER Diese Informationen wurden nach heutigen Stand unserer Kenntnisse erstellt. Sie stellen weder eine Zusicherung der Produkteigenschaften noch einen Rechtsanspruch dar. Aufgrund der vielfältigen Anwendungen und Bedingungen empfehlen wir stets eine Prüfung unserer Produkte für die vorgesehenen Anwendungen. Sicherheitsdatenblätter mit Sicherheitsvorkehrungen, die beim Umgang mit oder bei der Lagerung von Arvox Pro-Produkten zu beachten sind, sind auf Anfrage erhältlich und werden in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen bereitgestellt. Sie sollten die entsprechenden Informationen zum Sicherheitsdatenblatt einholen und überprüfen, bevor Sie mit einem dieser Produkte umgehen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Arva Greentech Deutschland GmbH.

MANUELLE ANWENDUNG

Die Komponenten werden mit Schrubber oder Pad eingearbeitet.

MASCHINELLE ANWENDUNG

Einarbeitung der Komponenten bevorzugt mit exzentrisch arbeitenden Reinigungsmaschinen und entsprechenden Pads.

>Wir empfehlen:
Benutzung von Sprühern mit Doppelkammersystem für die gleichzeitige Aufbringung beider Komponenten.

ARVOX PRO A

Inhaltsstoffe (gem. 1272/2008/EG) Natriumhydroxid; (gem. 648/2004/EG) Nicht relevant.

Aussehen	Klar
Farbe	Farblos
Geruch	Charakteristisch/Lauge
Dichte	1,021 g/cm³
Dynamische Viskosität	11 mPa.s
pH	12-13

ARVOX PRO B

Aussehen	Wie Wasser
Farbe	Farblos
Geruch	Sehr schwach, charakteristisch
Dichte	1,026 g/cm³
Dynamische Viskosität	1,1 mPa.s
pH	3-4

Werte gemessen bei 20° C

arvox PRO

RUBBER + PLASTICS

Löst und entfernt organische Verschmutzungen wie pflanzliche Rückstände, Fette und Wachse in den Poren und auf der Oberfläche. Schonende Reinigung. Wirkt sofort, effizient und schnell.

GEEIGNET FÜR

- Gummierte Böden
- Lauf- und Trainingsbahnen
- Industrieböden
- Förderbänder
- Festzelte

ERHÄLTLICH ALS

2x5L Set

Direkter Kontakt über WhatsApp

www.arvox.cleaning
reaktion@arvox.cleaning

Produktdatenblatt

arvox PRO RUBBER + PLASTICS

ANWENDUNG

Vorbereitung: Groben Schmutz von der Oberfläche entfernen. Nicht zu behandelnde Flächen eventuell abdecken. Arvox Pro kann Metalle angreifen. Oberflächenverträglichkeit an unauffälliger Stelle testen. Nur saubere Sprühköpfe bzw. Drucksprüher verwenden.

Anwendung: Die zu reinigende Oberfläche gründlich mit Arvox Pro A einsprühen und vollständig benetzen. Anschließend auf die gleiche Weise Arvox Pro B auftragen. Arvox mit Bürste oder Schrubber einarbeiten. Nach ca. 5-15 Minuten mit Wasser und Bürste nacharbeiten und abspülen. Bei maschineller Anwendung die Fläche mit Einscheibenmaschine und geeignetem Reinigungspad abfahren. Anschließend mit klarem Wasser nachwaschen und erneut absaugen.

Ergiebigkeit: ca. 5-10m²/L (je 0,5 L pro Komponente)

Bitte beachten: Eventuell verbaute Aluminiumteile vorher abkleben oder entfernen. Nach der Anwendung mit viel Wasser spülen. Werkzeuge/Maschinen und sonstige Arbeitsmittel nach Gebrauch gut spülen.

HANDHABUNG UND LAGERUNG

Arvox Pro Rubber + Plastics ist bei empfohlener Lagerung mindestens 24 Monate haltbar. Aufbewahrung im Originalbehälter. An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Lagerung kühl, dunkel und stehend. Hitze sowie Sonneneinstrahlung und Frost können die Wirksamkeit des Produkts beeinträchtigen. Geöffnete Gebinde innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen. Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den behördlichen Vorschriften.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Die üblichen Sicherheitsvorkehrungen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. Insbesondere sollten Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Schutzkleidung und eine Maske getragen werden. Detaillierte Sicherheitshinweise finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern für Arvox Pro Rubber + Plastics A und B.

DISCLAIMER Diese Informationen wurden nach heutigen Stand unserer Kenntnisse erstellt. Sie stellen weder eine Zusicherung der Produkteigenschaften noch einen Rechtsanspruch dar. Aufgrund der vielfältigen Anwendungen und Bedingungen empfehlen wir stets eine Prüfung unserer Produkte für die vorgesehenen Anwendungen. Sicherheitsdatenblätter mit Sicherheitsvorkehrungen, die beim Umgang mit oder bei der Lagerung von Arvox Pro-Produkten zu beachten sind, sind auf Anfrage erhältlich und werden in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen bereitgestellt. Sie sollten die entsprechenden Informationen zum Sicherheitsdatenblatt einholen und überprüfen, bevor Sie mit einem dieser Produkte umgehen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Arva Greentech Deutschland GmbH.

MANUELLE ANWENDUNG

Die Komponenten werden mit Bürste, Pad oder Schwamm eingearbeitet.

MASCHINELLE ANWENDUNG

Einarbeitung der Komponenten bevorzugt mit exzentrisch arbeitenden Reinigungsmaschinen und entsprechenden Pads.

>Wir empfehlen:
Benutzung von Sprühern mit Doppelkammersystem für die gleichzeitige Aufbringung beider Komponenten.

ARVOX PRO A

Inhaltsstoffe (gem. 1272/2008/EG) Natriumhydroxid; (gem. 648/2004/EG) Nicht relevant.

Aussehen	Klar
Farbe	Farblos
Geruch	Charakteristisch/Lauge
Dichte	1,106 g/cm³
Dynamische Viskosität	15 mPa.s
pH	14

ARVOX PRO B

Inhaltsstoffe (gem. 648/2004/EG): 5% - <15% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis.

Aussehen	Wie Wasser
Farbe	Farblos
Geruch	Sehr schwach, charakteristisch
Dichte	1,026 g/cm³
Dynamische Viskosität	1,1 mPa.s
pH	4-6

Werte gemessen bei 20° C

arvox PRO

KALK + SANITÄR

Entfernt Kalk und anorganische Verschmutzungen in Küche, Bad und Sanitärbereichen. Ideal für die Grundreinigung von Nassbereichen. Bei mäßigem Reinigungserfolg mit Arvox Pro Fugen+Fliesen vorreinigen.

GEEIGNET FÜR

- Fliesen
- Duschen
- Toiletten
- Armaturen
- Abläufe

ERHÄLTLICH ALS

- 2x0,4L Set im Twin Sprayer
- 4x0,4L Reload-Set
- 2x5L Set

Direkter Kontakt über WhatsApp

www.arvox.cleaning
reaktion@arvox.cleaning

Produktdatenblatt

arvox PRO KALK + SANITÄR

ANWENDUNG

Vorbereitung: Groben Schmutz von der Oberfläche entfernen. Nicht zu behandelnde Flächen ggf. abdecken. Kann verzinkte Metalle angreifen. Oberflächenverträglichkeit an unauffälliger Stelle testen. Nur saubere Sprühköpfe bzw. Drucksprüher verwenden.

Anwendung: Die zu reinigende Oberfläche zügig hintereinander mit Arvox Pro A und B einsprühen und gleichmäßig benetzen. In kleinen Teilbereichen arbeiten. Arvox kurz einwirken lassen und mit weichem Schwamm oder weichem Reinigungspad einarbeiten. Bei maschineller Anwendung die Fläche mit Einscheibenmaschine und geeignetem Reinigungspad abfahren. Schmutzflotte aufnehmen. Mit klarem Wasser abspülen oder nachwischen.

Ergiebigkeit: ca. 4-10m²/L (je 0,5 L pro Komponente)

Bitte beachten: Eventuell verbaute verzinkte Bauteile vorher abkleben oder entfernen. A & B zügig nacheinander, besser gleichzeitig auf die Oberfläche sprühen. Werkzeuge/Maschinen und sonstige Arbeitsmittel nach Gebrauch gut spülen.

HANDHABUNG UND LAGERUNG

Arvox Pro Kalk + Sanitär ist bei empfohlener Lagerung im Originalbehälter mindestens 24 Monate haltbar. An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Lagerung kühl, dunkel und stehend. Hitze sowie Sonneneinstrahlung und Frost können die Wirksamkeit des Produkts beeinträchtigen. Geöffnete Gebinde innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen. Entsorgung von Produktresten und Behältern gemäß den behördlichen Vorschriften.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Die üblichen Sicherheitsvorkehrungen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. Insbesondere sollten Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Schutzkleidung und eine Maske getragen werden. Detaillierte Sicherheitshinweise finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern für Arvox Pro Kalk + Sanitär A und B.

DISCLAIMER Diese Informationen wurden nach heutigen Stand unserer Kenntnisse erstellt. Sie stellen weder eine Zusicherung der Produkteigenschaften noch einen Rechtsanspruch dar. Aufgrund der vielfältigen Anwendungen und Bedingungen empfehlen wir stets eine Prüfung unserer Produkte für die vorgesehenen Anwendungen. Sicherheitsdatenblätter mit Sicherheitsvorkehrungen, die beim Umgang mit oder bei der Lagerung von Arvox Pro-Produkten zu beachten sind, sind auf Anfrage erhältlich und werden in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen bereitgestellt. Sie sollten die entsprechenden Informationen zum Sicherheitsdatenblatt einholen und überprüfen, bevor Sie mit einem dieser Produkte umgehen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Arva Greentech Deutschland GmbH.

MANUELLE ANWENDUNG

Die Komponenten werden mit Schwamm oder Pad eingearbeitet.

MASCHINELLE ANWENDUNG

Einarbeitung der Komponenten bevorzugt mit exzentrisch arbeitenden Reinigungsmaschinen und entsprechenden Pads.

> Wir empfehlen:
Benutzung von Sprühern mit Doppelkammersystem für die gleichzeitige Aufbringung beider Komponenten.

ARVOX PRO A

(gem. 648/2004/EG) 5-15% anionische Tenside

Aussehen	Klar
Farbe	Farblos
Geruch	Charakteristisch/Lauge
Dichte	1,01 g/cm³
Dynamische Viskosität	10 mPa.s
pH	7-9

ARVOX PRO B

(gem. 1272/2008/EG) Methansulfonsäure,
(gem. 648/2004/EG) keine

Aussehen	Wie Wasser
Farbe	Farblos
Geruch	Charakteristisch Säure
Dichte	1,06 g/cm³
Dynamische Viskosität	10 mPa.s
pH	2-3

Werte gemessen bei 20° C

arvox PRO

SCHIRM + MARKISE

Reinigt Markisen, Zelte und Segel aus Natur- und Kunstfasern, ohne das Material anzugreifen. Entfernt witterungsbedingte Verfärbungen und andere organische Ablagerungen. Anwendbar im Außenbereich. Für angrenzende Stein- oder Holzflächen empfehlen wir die Verwendung von Arvox Pro Stein + Beton oder Arvox Pro Holz.

GEEIGNET FÜR

- Sonnenschirme
- Markisen
- Festzelte
- Segel

ERHÄLTLICH ALS

- 2x0,4L Set im Twin Sprayer
- 4x0,4L Reload Set
- 2x5L Set

Direkter Kontakt über WhatsApp

www.arvox.cleaning
reaktion@arvox.cleaning

Produktdatenblatt

arvox PRO SCHIRM + MARKISE

ANWENDUNG

Vorbereitung: Kein Vorwässern nötig. Groben Schmutz von der Oberfläche entfernen. Nicht zu behandelnde Flächen ggf. abdecken. Kann Metalle angreifen. Oberflächenverträglichkeit an unauffälliger Stelle testen. Nur saubere Sprühköpfe bzw. Drucksprüher verwenden.

Anwendung: Die zu reinigende Oberfläche gründlich mit Arvox Pro A einsprühen und vollständig benetzen. Anschließend auf die gleiche Weise Arvox Pro B auftragen. Arvox mit Bürste oder Schrubber einarbeiten. Nach 5-15 Minuten Einwirkzeit mit Wasser abspülen und bei Bedarf mit Bürste nacharbeiten.
Ergiebigkeit: ca. 5-8m²/L (je 0,5 L pro Komponente)

Bitte beachten: Eventuell verbaute Aluminiumteile vorher abkleben oder entfernen. Bei Arbeiten über Kopf Schutzbrille tragen. A & B zügig nacheinander, besser gleichzeitig auf die Oberfläche sprühen. Austrocknung vermeiden, bei starker Sonneneinstrahlung regelmäßig Wasser aufnebeln. Bei Kälte kann sich die Einwirkzeit verlängern. Werkzeuge/Maschinen und sonstige Arbeitsmittel nach Gebrauch gut spülen.

HANDHABUNG UND LAGERUNG

Arvox Pro Schirm + Markise ist bei empfohlener Lagerung im Originalbehälter mindestens 24 Monate haltbar. An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Lagerung kühl, dunkel und stehend. Hitze sowie Sonneneinstrahlung und Frost können die Wirksamkeit des Produkts beeinträchtigen. Geöffnete Gebinde innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen. Entsorgung von Produktresten und Behältern gemäß den behördlichen Vorschriften.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Die üblichen Sicherheitsvorkehrungen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. Insbesondere sollten Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Schutzkleidung und eine Maske getragen werden. Detaillierte Sicherheitshinweise finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern für Arvox Pro Schirm + Markise A und B.

DISCLAIMER Diese Informationen wurden nach heutigen Stand unserer Kenntnisse erstellt. Sie stellen weder eine Zusicherung der Produkteigenschaften noch einen Rechtsanspruch dar. Aufgrund der vielfältigen Anwendungen und Bedingungen empfehlen wir stets eine Prüfung unserer Produkte für die vorgesehenen Anwendungen. Sicherheitsdatenblätter mit Sicherheitsvorkehrungen, die beim Umgang mit oder bei der Lagerung von Arvox Pro-Produkten zu beachten sind, sind auf Anfrage erhältlich und werden in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen bereitgestellt. Sie sollten die entsprechenden Informationen zum Sicherheitsdatenblatt einholen und überprüfen, bevor Sie mit einem dieser Produkte umgehen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Arva Greentech Deutschland GmbH.

MANUELLE ANWENDUNG

Die Komponenten werden mit Schrubber oder Bürste eingearbeitet.

>Wir empfehlen:
Benutzung von Sprühern mit Doppelkammersystem für die gleichzeitige Aufbringung beider Komponenten.

ARVOX PRO A

Inhaltsstoffe (gem. 1272/2008/EG) Natriumhydroxid; (gem. 648/2004/EG) Nicht relevant.

Aussehen	Klar
Farbe	Farblos
Geruch	Charakteristisch/Lauge
Dichte	1,052 g/cm³
Dynamische Viskosität	11 mPa.s
pH	12-14

ARVOX PRO B

Inhaltsstoffe (gem. 648/2004/EG): 5% - <15% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis

Aussehen	Wie Wasser
Farbe	Farblos
Geruch	Sehr schwach, charakteristisch
Dichte	1,026 g/cm³
Dynamische Viskosität	1,1 mPa.s
pH	3-4

Werte gemessen bei 20° C

ZEMENT-
SCHLEIER

arvox PRO

ZEMENTSCHLEIER

Entfernt Zementschleier und anorganische Verschmutzungen von Fliesen und Natursteinen nach Verfugungsarbeiten, ohne das Material anzugreifen. Ideal für die Bau-Endreinigung und nach Sanierungsarbeiten. Entfernt Salzausblühungen von Terracotta. Entfernt keine Epoxidharzreste.

GEEIGNET FÜR

- Fliesen
- Natur- und Betonwerksteine
- Klinker und Backsteine
- Terrazzo
- Terracotta

MERKMALE

Gesündere Raumluft: Frei von Salz- und Phosphorsäure, ideal für Innenräume.

Schonend für Mensch und Material: Maximale Wirksamkeit mit milden, organischen Säuren.

Sichere Anwendung: Weniger stechender Geruch und geringe Dämpfe.

Umweltfreundlich: Nachhaltige Reinigung ohne aggressive Chemikalien.

ERHÄLTLICH ALS

- 2x0,4L Set im Twin Sprayer
- 4x0,4L Reload-Set
- 2x5L Set

Direkter Kontakt über WhatsApp

www.arvox.cleaning
reaktion@arvox.cleaning

Produktdatenblatt

arvox PRO ZEMENTSCHLEIER

ANWENDUNG

Vorbereitung: Groben Schmutz von der Oberfläche entfernen. Nicht zu behandelnde Flächen ggf. abdecken. Kann verzinkte Metalle angreifen. Oberflächenverträglichkeit an unauffälliger Stelle testen. Nur saubere Sprühköpfe bzw. Drucksprüher verwenden.

Anwendung: Die zu reinigende Oberfläche zügig hintereinander mit Arvox Pro A und B einsprühen und gleichmäßig benetzen. In kleinen Teilbereichen arbeiten. Arvox kurz einwirken lassen und mit Bürste oder Schrubber einarbeiten. Bei maschineller Anwendung die Fläche mit Einscheibenmaschine und geeignetem Reinigungspad abfahren. Schmutzflotte aufnehmen. Mit klarem Wasser abspülen oder nachwischen.

Ergiebigkeit: ca. 6-8m²/L (je 0,5 L pro Komponente)

Bitte beachten: Eventuell verbaute verzinkte Bauteile vorher abkleben oder entfernen. A & B zügig nacheinander, besser gleichzeitig auf die Oberfläche sprühen. Werkzeuge/Maschinen und sonstige Arbeitsmittel nach Gebrauch gut spülen.

HANDHABUNG UND LAGERUNG

Arvox Pro Zementschleier ist bei empfohlener Lagerung im Originalbehälter mindestens 24 Monate haltbar. An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Lagerung kühl, dunkel und stehend. Hitze sowie Sonneneinstrahlung und Frost können die Wirksamkeit des Produkts beeinträchtigen. Geöffnete Gebinde innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen. Entsorgung von Produktresten und Behältern gemäß den behördlichen Vorschriften.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Die üblichen Sicherheitsvorkehrungen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. Insbesondere sollten Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Schutzkleidung und eine Maske getragen werden. Detaillierte Sicherheitshinweise finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern für Arvox Pro Zementschleier A und B.

DISCLAIMER Diese Informationen wurden nach heutigen Stand unserer Kenntnisse erstellt. Sie stellen weder eine Zusicherung der Produkteigenschaften noch einen Rechtsanspruch dar. Aufgrund der vielfältigen Anwendungen und Bedingungen empfehlen wir stets eine Prüfung unserer Produkte für die vorgesehenen Anwendungen. Sicherheitsdatenblätter mit Sicherheitsvorkehrungen, die beim Umgang mit oder bei der Lagerung von Arvox Pro-Produkten zu beachten sind, sind auf Anfrage erhältlich und werden in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen bereitgestellt. Sie sollten die entsprechenden Informationen zum Sicherheitsdatenblatt einholen und überprüfen, bevor Sie mit einem dieser Produkte umgehen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Arva Greentech Deutschland GmbH.

MANUELLE ANWENDUNG

Die Komponenten werden mit Bürste oder Schrubber eingearbeitet.

MASCHINELLE ANWENDUNG

Einarbeitung der Komponenten bevorzugt mit exzentrisch arbeitenden Reinigungsmaschinen und entsprechenden Pads.

>Wir empfehlen:
Benutzung von Sprühern mit Doppelkammersystem für die gleichzeitige Aufbringung beider Komponenten.

ARVOX PRO A

Inhaltsstoffe (gem. 648/2004/EG) 5-15% Anionische Tenside

Aussehen	Klar
Farbe	Farblos
Geruch	Charakteristisch/Lauge
Dichte	1,01 g/cm³
Dynamische Viskosität	10 mPa.s
pH	7-9

ARVOX PRO B

(gem. 1272/2008/EG) Methansulfonsäure, (gem. 648/2004/EG) keine

Aussehen	Wie Wasser
Farbe	Farblos
Geruch	Charakteristisch Säure
Dichte	1,1 g/cm³
Dynamische Viskosität	10 mPa.s
pH	2-3

Werte gemessen bei 20° C

Arva Greentech Deutschland GmbH
Gartenfelder Str. 29-37
13599 Berlin
Germany

A company of:

Arva Greentech AG
Gotthardstr. 3
6300 Zug
Switzerland

Direkter Kontakt über
WhatsApp

arvox.cleaning
sales@arva-green.tech
@arvox_pro
/ArvoxPro